



Spartus EasyTIG 203P DC

Cena	1 549,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYTIG203PDC-PAK-17-4
Kod producenta	EASYTIG203PDC-PAK-17-4
Kod EAN	5900391242292
Prąd pobierany z sieci	32 A TIG 47 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	420 x 135 x 240 mm
Waga urządzenia w kg	7,9 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Zajarzenie łuku	HF - Bezdotykowe
Szerokość impulsu	5 - 95 %
Prąd impulsu	5 - 200 A
Funkcja Post - Gaz	Tak - 0 - 10s
Funkcja Pre - Gaz	Tak - 0.1 - 2s
Częstotliwość pulsu Hz	0,5 - 200 Hz
Czas opadania prądu (s)	0 - 10 s
Czas narastania prądu (s)	0 - 10 s
Klasa izolacji	H
Funkcja HOT START	Tak
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Napięcie stanu jałowego	69 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 200 A

Opis produktu

SPARTUS® Easy TIG 203P DC to lekka i prosta spawarka inwertorowa. Umożliwia spawanie metodami TIG Lift/HF oraz MMA w zakresie 10 – 200A. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Urządzenie wyposażone w czytelny panel funkcyjny, którego obsługę zredukowano do minimum - wielofunkcyjne pokrętko i dwa przyciski.

Pomimo prostej budowy EasyTIG 203P DC wyposażono w zaawansowane funkcje ułatwiające proces spawania w metodzie TIG. Zamieszczony na panelu wykres przebiegu parametrów TIG pozwala na pełną regulację:

- czasu wypływu gazu przed i po spawaniu

- czasu narastania i opadania prądu

Dodatkowo wbudowana funkcja spawania prądem pulsującym (częstotliwość 0.5 – 200Hz) pozwala na regulację: prądu bazowego, prądu impulsu, częstotliwości pulsu. Dzięki tym parametrom urządzenie świetnie sprawdzi się do łączenia nawet bardzo cienkich elementów.

W zależności od preferencji spawacza EasyTIG 203P DC może pracować w trybie 2T lub 4T.

Proces spawania elektrodą otuloną (MMA) do 200A wspierają funkcje: Arc Force i Hot Start.

Dzięki lekkości i poręczności EasyTIG 203P DC doskonale sprawdzi się do prac w terenie.

Przykłady zastosowań: prace remontowe, prace warsztatowe, lekkie konstrukcje, utrzymanie ruchu.

W zestawie znajduje się :

- Źródło SPARTUS® EasyTIG 203P DC
- Uchwyt TIG SPE 17 1B 4m
- Zestaw części eksploatacyjnych
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi