

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 16:10

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-easytig-205p-dc-p-302.html>



Spartus EasyTIG 205P DC

Cena	1 899,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	1622
Kod producenta	EASYTIG205EPULSED-PAK-17-4
Kod EAN	5900391242544
Prąd pobierany z sieci	34 A TIG 43 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	420 x 135 x 240 mm
Waga urządzenia w kg	7,9 kg
Stopień ochrony	IP23
Typ urządzenia	Inwertorowe
Uchwyt TIG (opcjonalny)	Samo źródło;SR 17 / 4 M;SR 17 / 8 M
Sterowanie w rękojeści UP&DOWN	Tak
Sterowanie nożne przewodowe	Tak
Zajaznienie łuku	HF - Bezdotykowe
Szerokość impulsu	5 - 95 %
Sterowanie w rękojeści potencjometrem	Tak
Prąd impulsu	5 - 200 A
Funkcja TIG PULS	Tak
Funkcja Post - Gaz	Tak - 0 - 10s
Funkcja Pre - Gaz	Tak - 0.1 - 2s
Częstotliwość pulsu Hz	5 - 200 Hz
Czas opadania prądu (s)	0 - 10 s
Czas narastania prądu (s)	0 - 10 s
Klasa izolacji	H
Funkcja HOT START	Tak
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Napięcie stanu jałowego	89 V
Zakres regulacji prądu spawania	5 - 200 A

Opis produktu

SPARTUS® Easy TIG 205P DC. To nowoczesna sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o

tranzystory IGBT i technologię PWM. Umożliwia spawanie metodami TIG oraz MMA. Zasilania jest z sieci jednofazowej 230V.

Jest to urządzenie zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o pracy w terenie. Małe, lekkie i wszechstronne. Idealne do spawania stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Wbudowana funkcja spawania z regulowanym pulsem, pozwala łączyć nawet bardzo cienkie elementy. Maksymalny prąd spawania dla obydwu metod wynosi 200A, dlatego SPARTUS® Easy TIG 205P DC sprawdzi się również przy lekkich pracach produkcyjnych.

Prosty w obsłudze i intuicyjny panel funkcyjny pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG oraz MMA.

Przykłady zastosowań: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, lekkie konstrukcje, utrzymanie ruchu.

Domyślnie w zestawie można znaleźć :

- Źródło SPARTUS® EasyTIG 205P DC
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Przy kupnie urządzenia wraz z uchwytem o długości 4m w zestawie znajduje się :

- Źródło SPARTUS® EasyTIG 205P DC
- Uchwyt SPARTUS® TIG mini SPE 17 4B X 4m
- Niezbędnik TIG z częściami palnika
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Przy kupnie urządzenia wraz z uchwytem o długości 8m w zestawie znajduje się :

- Źródło EasyTIG 205P DC
- Uchwyt TIG mini SPE 17 4B X 8m
- Niezbędnik TIG z częściami palnika
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy 5m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi