Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 15:00

Link do produktu: https://spawart.pl/spartus-easytig-208p-acdc-p-305.html



Spartus EasyTIG 208P AC/DC

Cena	**2 469,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**EASYTIG208PACDC-PAK-17-4**
Kod producenta	**EASYTIG208PACDC-PAK-17-4**
Kod EAN	**5900391242308**
Przebieg AC prostokątny	**Tak**
Prąd impulsu	**10 - 200 A AC| 10 - 170 A DC**
Funkcja TIG PULS	**Tak**
Częstotliwość prądu AC	**60Hz**
Funkcja Post - Gaz	**Tak - 0 - 10s**
Funkcja Pre - Gaz	**Tak - 0 - 2s**
Częstotliwość pulsu Hz	**0,5 - 200 Hz**
Balans AC	**10 - 99 %**
Czas opadania prądu (s)	**0 - 10 s**
Czas narastania prądu (s)	**0 - 10 s**
Klasa izolacji	**H**
Funkcja HOT START	**Tak**
Funkcja ARC FORCE	**Tak**
Funkcja 2T/4T	**Tak**
Napiecie stanu jałowego	**79 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**10 - 200 A TIG AC | 10 - 170 A TIG DC | 10 - 170 A MMA**
Prąd pobierany z sieci	**28 A TIG DC | 33 A TIG AC | 41 A MMA DC | 39 A MMA AC**
Znamionowe napięcie zasilania	**1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**450 x 135 x 230 mm**
Waga urządzenia w kg	**8,7 kg**
Stopień ochrony	**IP21S**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**
Przyłącze	**9SPA - SPARTUS®**
Sterowanie w rękojeści UP&DOWN	**Tak**
Zajarzenie łuku	**HF - Bezdotykowe**
Szerokość impulsu	**5 - 95 %**
Sterowanie w rękojeści potencjometrem	**Tak**

Opis produktu

SPARTUS® Easy TIG 208P AC/DC to sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie metodami TIG AC/DC oraz MMA AC/DC. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Prosty w obsłudze cyfrowy panel funkcyjny, zapewnia błyskawiczny dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji spawarki.

EasyTIG 208P AC/DC umożliwia zajarzenie łuku w dwóch metodach TIG HF (dzięki wysokiej częstotliwości) oraz TIG Lift (przez potarcie). Zamieszczony na panelu wykres przebiegu parametrów TIG pozwala na pełną regulację:
- czasu wypływu gazu przed i po spawaniu
- czasu narastania i opadania prądu

Dodatkowo wbudowana funkcja spawania prądem pulsującym (częstotliwość 0.5 – 200Hz) pozwala na regulację: prądu bazowego, prądu impulsu, częstotliwości pulsu – parametrów niezbędnych podczas łączenia cienkich blach.

W zależności od preferencji spawacza EasyTIG 208P AC/DC może pracować w trybie 2T lub 4T.

EasyTIG 208P AC/DC sprawdzi się podczas spawania aluminium, dzięki płynnej regulacji balansu w zakresie 10 -99%.

Proces spawania elektrodą otuloną MMA AC/DC wspierają funkcje: Arc Force i Hot Start.

Przykładowe zastosowania: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, utrzymanie ruchu, konstrukcje.

W zestawie znajduje się
- Źródło SPARTUS® EasyTIG 208P AC/DC
- Uchwyt TIG SPE 17 1B 4m
- Zestaw części eksploatacyjnych
- Przewód masowy 3m
- Wężyk gazowy
- Instrukcja obsługi