

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-easytig-208p-acdc-p-305.html>

Spartus EasyTIG 208P AC/DC

Cena	2 469,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYTIG208PACDC-PAK-17-4
Kod producenta	EASYTIG208PACDC-PAK-17-4
Kod EAN	5900391242308
Prąd pobierany z sieci	28 A TIG DC 33 A TIG AC 41 A MMA DC 39 A MMA AC
Znamionowe napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	450 x 135 x 230 mm
Waga urządzenia w kg	8,7 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Przylącze	9SPA - SPARTUS®
Sterowanie w rękojeści UP&DOWN	Tak
Zajarzenie łuku	HF - Bezdotykowe
Szerokość impulsu	5 - 95 %
Sterowanie w rękojeści potencjometrem	Tak
Przebieg AC prostokątny	Tak
Prąd impulsu	10 - 200 A AC 10 - 170 A DC
Funkcja TIG PULS	Tak
Częstotliwość prądu AC	60Hz
Funkcja Post - Gaz	Tak - 0 - 10s
Funkcja Pre - Gaz	Tak - 0 - 2s
Częstotliwość pulsu Hz	0,5 - 200 Hz
Balans AC	10 - 99 %
Czas opadania prądu (s)	0 - 10 s
Czas narastania prądu (s)	0 - 10 s
Klasa izolacji	H
Funkcja HOT START	Tak
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Napiecie stanu jałowego	79 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 200 A TIG AC 10 - 170 A TIG DC 10 - 170 A MMA

Opis produktu

SPARTUS® Easy TIG 208P AC/DC to sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie metodami TIG AC/DC oraz MMA AC/DC. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Prosty w obsłudze cyfrowy panel funkcyjny, zapewnia błyskawiczny dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji spawarki.

EasyTIG 208P AC/DC umożliwia zajarzenie łuku w dwóch metodach TIG HF (dzięki wysokiej częstotliwości) oraz TIG Lift (przez potarcie). Zamieszczony na panelu wykres przebiegu parametrów TIG pozwala na pełną regulację:

- czasu wypływu gazu przed i po spawaniu
- czasu narastania i opadania prądu

Dodatkowo wbudowana funkcja spawania prądem pulsującym (częstotliwość 0.5 – 200Hz) pozwala na regulację: prądu bazowego, prądu impulsu, częstotliwości pulsu – parametrów niezbędnych podczas łączenia cienkich blach.

W zależności od preferencji spawacza EasyTIG 208P AC/DC może pracować w trybie 2T lub 4T.

EasyTIG 208P AC/DC sprawdzi się podczas spawania aluminium, dzięki płynnej regulacji balansu w zakresie 10 -99%.

Proces spawania elektrodą otuloną MMA AC/DC wspierają funkcje: Arc Force i Hot Start.

Przykładowe zastosowania: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, utrzymanie ruchu, konstrukcje.

W zestawie znajduje się

- Źródło SPARTUS® EasyTIG 208P AC/DC
- Uchwyt TIG SPE 17 1B 4m
- Zestaw części eksploatacyjnych
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi