

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-easytig-210p-acdc-p-2074.html>

SPARTUS EasyTIG 210P AC/DC

Cena	2 769,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	EASYTIG210PACDC
Kod producenta	EASYTIG210PACDC
Kod EAN	5900391254998

Opis produktu

SPARTUS® Easy TIG 210P AC/DC to nowoczesna, cyfrowo sterowana spawarka inwertorowa, zaprojektowana z wykorzystaniem technologii tranzystorów IGBT. Urządzenie jest wyjątkowo łatwe w obsłudze dzięki intuicyjnemu, cyfrowemu panelowi funkcyjnemu, który zapewnia szybki dostęp do wszystkich kluczowych funkcji.

Spawarka umożliwia pracę w trybach TIG AC/DC oraz MMA AC/DC, co pozwala na wszechstronne zastosowanie w różnych branżach. W trybie TIG DC z pulsem można efektywnie spawać cienkie elementy ze stali, stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej. Natomiast TIG AC umożliwia precyzyjne spawanie aluminium i jego stopów.

Urządzenie jest zasilane z jednofazowej sieci 230V i współpracuje z uchwytyami spawalniczymi wyposażonymi w zdalne sterowanie z poziomu rękojeści. Dzięki temu operator ma pełną kontrolę nad procesem spawania, bez potrzeby przerywania pracy.

SPARTUS® Easy TIG 210P AC/DC waży zaledwie 8,7 kg, co czyni ją niezwykle poręczną i łatwą do transportu. To idealne rozwiązanie dla osób wykonujących prace serwisowe, montażowe, jak również dla zastosowań produkcyjnych.

Spawarka sprawdzi się doskonale w różnorodnych warunkach pracy. Przykładowe zastosowania to:

- prace remontowe w terenie,
- prace warsztatowe,
- utrzymanie ruchu,
- konstrukcje stalowe i aluminiowe.

W zestawie się znajduje :

- EasyTIG 210P AC/DC
- przewód masowy 3m
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres regulacji prądu spawania	10 – 200 A
Funkcja Pre-Gas / Post- Gas	Tak, 0 – 2 s 0 – 10 s
Czas narastania prądu (s)	0 – 10 s
Czas opadania prądu (s)	0 – 10 s
Funkcja TIG PULS	Tak
Prąd impulsu	10 – 200A [AC] 10 – 170A [DC]
Szerokość impulsu	5 – 95 %
Częstotliwość pulsu Hz	0.5 – 200 Hz
Częstotliwość prądu AC	60 Hz
Przebieg kształtu fali AC	Prostokątny
Balans AC	10 – 99 %
Funkcja 2 - takt / 4 - takt	Tak
Zajarzenie łuku TIG	Lift / HF
Zdalne sterowanie	sterowanie w rękojeści potencjometrem, sterowanie nożne

Funkcja Arc Force
Funkcja Hot Start
Napięcie stanu jałowego
Prąd pobierany z sieci
Sprawność/Współczynnik mocy
Klasa izolacji
Stopień ochrony
Waga urządzenia/zestawu
Wymiary gabarytowe
Przyłącze

[przewodowe, sterowanie w rękojeści UP&DOWN](#)
[Tak](#)
[Tak](#)
[52,0 V](#)
[TIG DC 28.3A / TIG AC 32.5A / MMA DC 40.7A / MMA AC 39.1A](#)
[85% / 0.6](#)
[H](#)
[IP21S](#)
[8.7](#)
[450x135x230 mm](#)
[9SPA - SPARTUS®](#)