



Spartus ProARC 500CEL

Cena	5 912,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	PROARC500CEL-PAK
Kod producenta	PROARC500CEL-PAK
Prąd pobierany z sieci	35 A
Znamionowe napięcie zasilania	3×400V ± 10% 50/60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	620 x 240 x 450 mm
Waga urządzenia w kg	30 kg
Stopień ochrony	IP23
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	H
Funkcja VRD	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Funkcja ARC FORCE	Tak
Napięcie stanu jałowego	88 V
Zakres regulacji prądu spawania	20 - 500 A MMA/TIG Lift

Opis produktu

SPARTUS® ProARC 500 CEL to nowoczesna inwertorowa spawarka skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT. Zasilania jest z sieci trójfazowej 400V. Umożliwia spawanie elektrodami otulonymi w szerokim zakresie średnic, maksymalnym prądem o natężeniu 500A.

Spawarka odporna jest na bardzo duże obciążenia, posiada wydajny układ chłodzenia i wysoki 60% znamionowy cykl pracy, a 100% cykl pracy osiąga dla natężenia od 400A.

Źródło posiada szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych:

- Kontroler MCU
- Zabezpieczenie przed zanikiem fazy,
- VRD - obniżone napięcie bez obciążenia

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ProARC500 CEL posiada stabilne parametry wyjściowe oraz funkcje, które gwarantują wysoką jakość złącza spawanego:

Regulowana funkcja Hot Start- tzw. „gorący start” - łatwiejsze zajarzenie elektrody otulonej

Regulowana funkcja Arc Force - łatwiejsze spawanie w trudnych pozycjach np. pułapowej

Funkcja anti-stick - zapobiega przyklejaniu się elektrody

Wsparcie dla elektrod celulozowych - możliwość spawania elektrodami celulozowymi możliwość spawania metodą TIG z zajarzeniem łuku Lift (przez potarcie)

SPARTUS® ProARC 500 sprawdza się podczas profesjonalnych prac spawalniczych, gdzie wymagana jest duża moc i

niezawodność źródła.

Przykładowe zastosowanie: przemysł, konstrukcje, prace remontowe w terenie, prace warsztatowe.

W zestawie znajduje się :

- Źródło SPARTUS® ProARC 500CEL
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3m
- Instrukcja obsługi