Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 16:54

Link do produktu: https://spawart.pl/spartus-protig-321pw-acdc-p-311.html



Spartus ProTIG 321PW AC/DC

Cena	**13 086,28 zł**
Dostępność	**Wycofany z sprzedaży**
Numer katalogowy	**PROTIG321PWACDC-TOWER**
Kod producenta	**PROTIG321PWACDC-TOWER**
Klasa izolacji	**H**
Funkcja HOT START	**Tak**
Funkcja ARC FORCE	**Tak**
Funkcja 2T/4T	**Tak**
Napiecie stanu jałowego	**61 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**10 - 320 A**
Prąd pobierany z sieci	**18,7 A TIG AC | 19 A TIG DC | 23,5 A MMA AC | 25,4 A MMA DC**
Znamionowe napięcie zasilania	**3×400V ± 10% 50/60 Hz**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**1150 x 600 x 1200 mm**
Waga urządzenia w kg	**74,5 kg**
Stopień ochrony	**IP21S**
Sterowanie - pilot bezprzewodowy	**Tak**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**
Przyłącze	**9SPA - SPARTUS®**
Sterowanie w rękojeści UP&DOWN	**Tak**
Sterowanie nożne przewodowe	**Tak**
Zajarzenie łuku	**HF - Bezdotykowe**
Pojemność zbiornika cieczy	**5L**
Chłodnica	**Tak**
Szerokość impulsu	**5 - 95 %**
Sterowanie w rękojeści potencjometrem	**Tak**
Przebieg AC sinosuidalny	**Tak**
Przebieg AC trójkatny	**Tak**
Przebieg AC prostokątny	**Tak**
Prąd impulsu	**10 - 320 A**
Funkcja TIG PULS	**Tak**
Częstotliwość prądu AC	**50 - 250 Hz**
Funkcja Post - Gaz	**Tak - 0 - 10s**

Funkcja Pre - Gaz	**Tak - 0.1 - 2s**
Częstotliwość pulsu Hz	**0,5 - 999 Hz**
Balans AC	**10 - 99 %**
Czas opadania prądu (s)	**0 - 10 s**
Czas narastania prądu (s)	**0 - 10 s**

Opis produktu

SPARTUS® ProTIG 321PW AC/DC to spawarka inwertorowa w nowoczesnym wydaniu. Umożliwia spawanie TIG AC/DC oraz MMA AC/DC prądem o natężeniu do 320A. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ProTIG 321PW AC/DC umożliwia zaawansowane spawanie metodą TIG AC i TIG DC z możliwością wyboru sposobu zajarzenia łuku HF lub Lift. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w funkcję spawania prądem pulsującym, dzięki czemu maszyna znakomicie nadaje się do spawania bardzo cienkich blach oraz aluminium.

ProTIG 321PW AC/DC posiada funkcje wspierające proces spawania w metodzie TIG:
- wybór kształtu przebiegu AC: prostokątny, sinusoidalny, trójkątny
- tryb pracy 2T/4T
- regulację balansu, częstotliwości prądu, częstotliwości pulsu, szerokości impulsu oraz prądu impulsu
- regulację czasu opadania i narastania prądu
- spawanie SPOT

ProTIG 321PW AC/DC umożliwia spawanie MMA AC i MMA DC. Proces łączenia metali w tej metodzie wspierają funkcję:
- Arc Force
- Hot Start.

Dodatkowo urządzenie posiada 10 kanałów pamięci. Użytkownik może w prosty sposób zapisać i wywołać najczęściej używane ustawienia.

Spartus ProTIG 321PW AC/DC wyposażony jest w zintegrowaną chłodnicę cieczy, która zapewnia wydajne chłodzenie uchwytu podczas spawania dużymi prądami. Całość umieszczona jest na wózku transportowym z miejscem na butlę z gazem osłonowym.

Nowoczesny design, panel funkcyjny LCD oraz możliwość sterowania bezprzewodowego w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie podzespołami wraz z 3 letnią gwarancją stawia urządzenie SPARTUS® ProTIG 321PW AC/DC w czołówce najlepszych maszyn w tej klasie na rynku. Profesjonalne urządzenie linii SPARTUS® Pro doskonale sprawdzi się w sektorze produkcyjnym i przemyśle.

W zestawie znajduje się :
- urządzenie ProTIG 321P AC/DC
- chłodnica
- hypercooland - plyn chłodzący wlewany do chłodnicy
- zestaw jezdny
- instrukcja obsługi