

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-protig-321pw-dc-p-304.html>



Spartus ProTIG 321PW DC

Cena	9 478,27 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	PROTIG321PWDC-TOWER
Kod producenta	PROTIG321PWDC-TOWER
Prąd pobierany z sieci	18 A TIG DC 23,8 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3×400V ± 10% 50/60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	1150 x 600 x 1200 mm
Waga urządzenia w kg	74,5 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Przyłącze	9SPA - SPARTUS®
Sterowanie w rękojeści UP&DOWN	Tak
Sterowanie nożne przewodowe	Tak
Zajarzenie łuku	HF - Bezdotykowe
Pojemność zbiornika cieczy	5L
Chłodnica	Tak
Szerokość impulsu	5 - 95 %
Sterowanie w rękojeści potencjometrem	Tak
Prąd impulsu	10 - 320 A
Funkcja TIG PULS	Tak
Funkcja Post - Gaz	Tak - 0 - 10s
Funkcja Pre - Gaz	Tak - 0.1 - 2s
Częstotliwość pulsu Hz	0,5 - 999 Hz
Czas opadania prądu (s)	0 - 10 s
Czas narastania prądu (s)	0 - 10 s
Klasa izolacji	H
Funkcja HOT START	Tak
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Napiecie stanu jałowego	72,6 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 320 A

Opis produktu

SPARTUS® ProTIG 321PW DC To nowoczesna spawarka inwertorowa, do produkcji której została wykorzystana najnowsza technologia modulacji szerokości impulsu PWM wraz z modułem mocy tranzystora IGBT.

Umożliwia spawanie TIG DC oraz MMA DC prądem o natężeniu do 320A. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V.

Wysokiej klasy źródło pozwala na ustawienie następujących parametrów w metodzie TIG:

- czas narastania/opadania prądu,
- dla TIG Puls: prąd impulsu, prąd bazowy, częstotliwość pulsu, szerokość impulsu,
- wybór trybu pracy 2T/4T / SPOT,
- pre gaz, post gaz,

w metodzie MMA:

- natężenie prądu spawania,
- Arc Force,
- Hot Start.

Obsługa SPARTUS® ProTIG 321PW DC odbywa się przy użyciu nowoczesnego wyświetlacza LCD. Ułatwia to nie tylko sterowanie, ale dzięki temu, że w sposób ciągły i bezstopniowy można regulować parametry, pozwala na precyzyjne ustawienie i kontrolę zaawansowanych funkcji.

Dzięki opcji TIG Puls urządzenie znakomicie nadaje się do spawania bardzo cienkich blach oraz aluminium. ProTIG 321PW DC posiada 10 kanałów pamięci. Użytkownik może w prosty sposób zapisać i wywołać najczęściej używane ustawienia.

Model ProTIG 321PW DC dodatkowo wyposażony jest w zintegrowaną chłodnicę cieczy, która zapewnia wydajne chłodzenie uchwytu podczas spawania dużymi prądami. Całość umieszczona jest na wózku transportowym z miejscem na butlę z gazem osłonowym.

Nowoczesny design, panel funkcyjny LCD oraz możliwość sterowania bezprzewodowego w połączeniu z wysokiej klasy podzespołami, wyróżnia urządzenie ProTIG 321PW DC na rynku.

Profesjonalne urządzenie linii SPARTUS® Pro doskonale sprawdzi się w sektorze produkcyjnym i przemyśle.

Standardowy zestaw zawiera :

- Źródło Spartus® ProTIG 321PW DC
- Chłodnica
- zestaw jezdny
- Hypercooland - płyn chłodzący wlewany do chłodnicy
- instrukcja obsługi