

Link do produktu: <https://spawart.pl/sprezarka-kompresor-gudepol-hd-40200510-3l10l-gwar-p-2316.html>



## Sprężarka Kompresor GUDEPOL HD 40/200/510 3L/10L gwar.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>6 827,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>HD40-200-510</b>  |
| Kod producenta   | <b>HD40-200-510</b>  |

### Opis produktu

Kompresor GUDEPOL HD 40/200/510 3L/10L gwar. to profesjonalny kompresor dwutłokowy, najczęściej wykorzystywane w pracy profesjonalnej

Atuty kompresora :

- Prosta obsługa sprężarki
- Potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrolę jakości podczas procesu produkcji
- Sprężarka zaprojektowana pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych
- Możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki dzięki zastosowaniu wolnoobrotowej żeliwnej pompy w połączeniu ze zbiornikiem 100% ocynkowanym z wewnątrz i zewnątrz
- Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD-VT są najwyższej jakości światowej

Jego cechy :

- Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych.
- Silnik elektryczny – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
- Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia - pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
- Wysoko wydajny system chłodzenia – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
- Przekładnia pasowa z system taperlock – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
- Zbiornik – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

Sprężarka posiada gwarancję w wymiarze : 3 lata na zestaw pompujący oraz 10 lat na zbiornik ciśnieniowy

### Informacje dodatkowe

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Wydajność ssawna [m3/h]        | 31                                      |
| Wydajność ssawna [l/min]       | 510                                     |
| Moc silnika                    | <a href="#">3.0</a>                     |
| Poziom emisji hałasu           | 80 dB                                   |
| Pojemność zbiornika            | <a href="#">200 L</a>                   |
| Ciśnienie sprężonego powietrza | <a href="#">do 10 bar</a>               |
| Stopnie sprężania              | 1                                       |
| Ilość cylindrów                | 2                                       |
| Znamionowe napięcie zasilania  | <a href="#">3×400 V; 50/60 Hz (3ph)</a> |
| Obroty [obr/min]               | 1200                                    |
| Wymiary gabarytowe             | <a href="#">1450x580x960 mm</a>         |
| Waga urządzenia/zestawu        | <a href="#">135 kg</a>                  |