Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:15

Link do produktu: https://spawart.pl/sprezarka-kompresor-gudepol-hd-75270900vt-p-2309.html



Sprężarka kompresor GUDEPOL HD 75/270/900VT

Cena	**15 018,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Do 48 godzin**
Numer katalogowy	**HD-VT75-270-900**
Kod producenta	**HD-VT75-270-900**

Opis produktu

Kompresor GUDEPOL HD 75/270/900VT to profesjonalny kompresor dwutłokowy, najczęściej wykorzystywane w pracy profesjonalnej

Atuty kompresora :
- Prosta obsługa sprężarki
- Potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrolę jakości podczas procesu produkcji
- Sprężarka zaprojektowana pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych
- Możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki dzięki zastosowaniu wolnoobrotowej żeliwnej pompy w połączeniu ze zbiornikiem 100% ocynkowanym z wewnątrz i zewnątrz
- Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD-VT są najwyższej jakości światowej
- Osuszacz powietrza VT, który zapewnia powietrze wolne od wilgoci.

Jego cechy :
- Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych.
- Silnik elektryczny – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
- Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia - pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
- Wysoko wydajny system chłodzenia – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
- Przekładnia pasowa z system taperlock – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
- Zbiornik – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

Sprężarka jest wyposażona w stację uzdatniania powietrza DX, która zapewnia osuszone powietrze wylotowe. Układ elementów wewnątrz osuszacza został zaprojektowany tak, aby uniknąć niepotrzebnych połączeń, a tym samym ewentualnych nieszczelności, awarii.

Obieg chłodniczy wypełniony jest przyjaznym dla środowiska czynnikiem R134a, a system sterowania jest w pełni automatyczny oraz energooszczędny.

Informacje dodatkowe

Wydajność ssawna [m3/h]	54
Wydajność ssawna [l/min]	900
Moc silnika	5,5 kW
Poziom emisji hałasu	80 dB
Pojemność zbiornika	270 L
Ciśnienie sprężonego powietrza	do 10 bar
Ilość cylindrów	2
Stopnie sprężania	1
Znamionowe napięcie zasilania	3×400 V; 50/60 Hz (3ph)
Obroty [obr/min]	1015
Wymiary gabarytowe	1480 x 500 x 1030 mm
Waga urządzenia/zestawu	238 kg

Funkcje	stacja uzdatniania powietrza