

Link do produktu: <https://spawart.pl/sprezarka-kompresor-gudepol-smart-3g-7515-27015-p-2310.html>

Sprężarka kompresor GUDEPOL SMART - 3G 7.5/15-270/15

Cena	24 723,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	G3SM7,5/15/270
Kod producenta	SMART-3G 7,5/15-270/15

Opis produktu

Kompresor GUDEPOL SMART – 3G 7.5/15-270/15 to profesjonalny kompresor śrubowy wykorzystywany do pracy przemysłowej

Atuty kompresora :

- Kompaktowa budowa przemysłowa pod kątem parametrów pracy dla warsztatów oraz małych firm dająca duże możliwości adaptacyjne
- Wysoka niezawodność - połączenie wysokiej jakości materiałów wraz z przemysłową konstrukcją, daje produkt z gwarancją na spełnienie oczekiwań (5 lata gwarancji)
- Kompresor pod Twoją kontrolą - dzięki zastosowaniu panelu mikroprocesorowego, który daje pełen obraz funkcjonowania sprężarki
- Uproszczona obsługa - sprężarka została zaprojektowana w sposób przyjazny dla użytkownika (łatwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, to brak przestoju oraz oszczędność czasu i pieniędzy dla Twojej firmy)
- Kompresor gotowy do startu - sprężarka jest przewidziana do samodzielnego rozruchu, co oznacza iż jest gotowa do pracy według własnego uznania bez dodatkowych kosztów serwisowych,
- Pełna integralność systemów uzdatniania powietrza - kompresor występujący w opcji z osuszaczem z zintegrowanym filtrami, wykaże się w ciężkich warunkach oraz dostarczy czyste sprężone powietrze do odbiorców
- Znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej
- Potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrolę jakości podczas procesu produkcji
- Możliwość wykorzystania efektywności cieplnej kompresora.

Możliwe ulepszenia

- Zbiornik ocynkowany
- Internet Chmura LTE/5G
- Przemienne częstotliwości
- Panel kontrolny L26S, L33S lub GP40-PRO-5G
- Wyrzutnik

Informacje dodatkowe

Wydajność ssawna [m ³ /h]	40.2
Wydajność ssawna [l/min]	670
Moc silnika	7,5 kW
Poziom emisji hałasu	70
Pojemność zbiornika	270 L
Ciśnienie sprężonego powietrza	do 15 bar
Znamionowe napięcie zasilania	3×400 V; 50/60 Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe	1590x790x1490 mm
Waga urządzenia/zestawu	270 kg