

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-mig-200-pocket-led-p-2076.html>



Trafilux MIG 200 POCKET LED

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod EAN	5904044980456

Opis produktu

Trafilux MIG 200 POCKET LED to profesjonalny inwerterowy półautomat spawalniczy przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych dający możliwość spawania konstrukcji lekkich. Urządzenie cechuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niską wagą wynoszącą 7.6kg.

Rozbudowana funkcjonalność urządzenia pozwala na pracę w trybach MIG/MAG, MMA, TIG lift.

Półautomat synergiczny posiadający funkcję automatycznego doboru parametrów do wybranej średnicy drutu oraz rodzaju gazu osłonowego, w tym dla stopów aluminium, oraz stali czarnej. Tryb Manualny dla użytkowników pragnących dokonywać samodzielnych ustawień parametrów. Solidność urządzenia dodatkowo zapewnia metalowy zespół podający, oraz duże gniazda spawalnicze. Możliwość spawania punktowego "SPOT" oraz spawania w trybach 2taktu, 4taktu. Duży wyświetlacz LED ułatwia obsługę urządzenia. Zmienna polaryzacja umieszczona na panelu przednim, umożliwia spawanie bez gazu, drutami proszkowymi. Urządzenie może pracować również w metodzie MMA - dając możliwość regulacji wartości natężenia prądu, dynamiki łuku ARC-FORCE, dodatkowo wyposażone w system Anti-Stick, zapobiegający przywieraniu elektrody do spawanego materiału.

Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

Cechy

- Synergia
- Tryb manualny
- FLUX
- 2T/4T/ Spot - spawanie punktowe
- Programy synergiczne pod STAL
- Programy synergiczne pod ALUMINIUM
- Wybór gazu Co2 100%, MIX Co2/Ar, Ar 100%
- Wybór średnicy drutu 0.6 - 0.8 - 0.9 - 1.0 mm
- Regulacja wolnego startu podajnika
- Regulacja wyprzedzenia gazu
- Regulacja opóźnienia gazu
- Regulacja indukcyjności
- MIG = MMA = TIG LIFT
- Zmienna biegunowość
- Duży wyświetlacz LED
- Metalowy zespół podający
- Duże gniazda spawalnicze 35-50mm²

Wyposażenie

- Uchwyt MB15/3
- Przewód masy
- Przewód elektrody
- Rolki podajnika do stali 0.8-1.0
- Prowadnik stalowy
- Wtyczka zasilająca 230V
- Gniazdo podgrzewacza 36V

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Zakres regulacji prądu spawania	20 – 200 A
Ilość rolek podających	2 – rolki
Średnica drutu	0,6/0,8/0,9/1,0 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	15,0 – 23,5 V
Napięcie stanu jałowego	60,0 V
Stopień ochrony	IP23
Wymiary gabarytowe	400x200x245 mm
Waga urządzenia/zestawu	7,6 kg