

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-mma-200-hero-p-1847.html>

TRAFILUX MMA 200 Hero



Cena	999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	132491149
Kod producenta	5904044980005

Opis produktu

Trafilux MMA 200 Hero to lekkie, przenośne inwenterowe urządzenie zapewniające możliwość spawania elektrodami utulonymi. Urządzenie posiada szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, szerzej opisanych w cechach produktu.

Hero 200MMA nadaje się do użytkowania w warunkach gospodarstwa domowego oraz warsztatowych. Idealnie sprawdzi się podczas prac naprawczych, montażowych, oraz zadań w terenie. Zaletą urządzenia jest płynna regulacja prądu spawania, dynamiki łuku (ARC FORCE) dodatkowo urządzenie posiada moduł VRD, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika, pracującego w niebezpiecznym środowisku, które zwiększa ryzyko porażenia prądem. W szczególności praca w miejscach, gdzie mamy do czynienia z wysoką wilgotnością powietrza, oraz stycznością spawacza z cieczami np. podczas prac przy kanalizacjach, prac przy wykopach lub w elektrociepłowniach.

Urządzenie służy do spawania stali, z uwzględnieniem stali nierdzewnej, żaroodpornej oraz żeliwa. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

Atuty spawarki :

- Waterproof technology - urządzenie odporne na zawilgocenie oraz zalanie wodą.
- Inteligentny system detekcji napięcia zasilania od 110V do 280V
- Tryb energooszczędny - po upływie kilku minut w spoczynku, urządzenie automatycznie wyłączy wentylator i przejdzie w tryb stand-by. Dotknięcie potencjometru wybudza urządzenie i przywraca do pracy.
- Wbudowany stabilizator napięcia, umożliw pracę z agregatami prądotwórczymi oraz użycie długich przewodów zasilających (nawet do 100m.) oraz długich przewodów spawalniczych (nawet do 50m.)
- VRD - wbudowany moduł VRD redukujący napięcie biegu jałowego z 79V do 14V.
- Możliwość spawania elektrodami w średnicach: 2.5-5.0mm wraz z elektrodami zasadowymi.
- TIG LIFT - możliwość spawania w metodzie TIG przy użyciu uchwytu z zaworem gazu w rękojeści
- Wyświetlacz LED
- ARC FORCE - płynna regulacja dynamiki łuku - wybór między łukiem miękkim (rozproszonym) dającym mniejszą głębokość wtopu, przydatnym podczas spawania cienkich blach, a łukiem twardym (skupionym) dającym głęboki wtop w materiał.
- Płynna regulacja prądu spawania oraz dynamiki łuku. Układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia.

Wyposażenie :

- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja w języku polskim