



TRAFILUX MMA 235 PRO

Cena	999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	132491146
Kod producenta	5904044980036

Opis produktu

Trafilux MMA 235 PRO to lekkie, przenośne inwenterowe urządzenie zapewniające możliwość spawania elektrodami otulonymi. Nadaje się do użytkowania warunkach gospodarstwa domowego oraz warsztatowych. Idealnie sprawdzi się podczas prac naprawczych, montażowych, oraz zadań w terenie. Zaletą urządzenia jest płynna regulacja prądu spawania, dynamiki łuku (ARC FORCE), oraz zakresu gorącego startu (HOT START). Charakterystyka urządzenia pozwala na użycie elektrod otulonych w zakresie 1.6 - 5.0 mm, dodatkowo urządzenie posiada moduł VRD, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika, pracującego w niebezpiecznym środowisku, które zwiększa ryzyko porażenia prądem.

W szczególności praca w miejscach, gdzie mamy do czynienia z wysoką wilgotnością powietrza, oraz stycznością spawacza z cieczami np. podczas prac przy kanalizacjach, prac przy wykopach lub w elektrociepłowniach. Urządzenie służy do spawania stali, z uwzględnieniem stali nierdzewnej, żaroodpornej oraz żeliwa. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

Atuty urządzenia :

- HOT START - zwiększony prąd startowy, dzięki któremu zajrzenie łuku jest łatwiejsze, urządzenie posiada regulację wartości gorącego startu w zakresie 0-100A
- VRD - funkcja wyłącza zasilanie w ciągu milisekund po zakończeniu spawania i redukuje napięcie na elektrodzie otulonej do bezpiecznego poziomu (7V). Ponowna próba rozpoczęcia spawania uruchamia urządzenie i pozwala zajarzyć łuk elektryczny.
- ARC FORCE - płynna regulacja dynamiki łuku - wybór między łukiem miękkim (rozproszonym) dającym mniejszą głębokość wtopu, przydatnym podczas spawania cienkich blach, a łukiem twardym (skupionym) dającym głęboki wtop w materiał.
- ANTI STICK - zapobiega przywieraniu elektrody do materiału.
- TIG LIFT - możliwość spawania w metodzie TIG przy użyciu uchwytu z zaworem gazu w rękojeści.
- Pasek naramienny - ułatwia
- Cyfrowy amperomierz
- Płynna regulacja prądu spawania oraz dynamiki łuku.
- Układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia.

W wyposażenie :

- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Tarcza spawalnicza z filtrem
- Instrukcja w języku polskim