

TRAFILUX MMA 280S



Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	132491144
Kod producenta	5904044980302

Opis produktu

Trafilux MMA 280S to lekkie, przenośne inwenterowe urządzenie zapewniające możliwość spawania elektrodami otulonymi. Urządzenie posiada szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, szerzej opisanych w cechach produktu. MMA 280 S nadaje się do użytkowania warunkach gospodarstwa domowego oraz warsztatowych. Idealnie sprawdzi się podczas prac naprawczych, montażowych, oraz zadań w terenie.

Zaletą urządzenia jest płynna regulacja prądu spawania, dynamiki łuku (ARC FORCE) dodatkowo urządzenie posiada moduł VRD, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika, pracującego w niebezpiecznym środowisku, które zwiększa ryzyko porażenia prądem. W szczególności praca w miejscach, gdzie mamy do czynienia z wysoką wilgotnością powietrza, oraz stycznością spawacza z cieczami np. podczas prac przy kanalizacjach, prac przy wykopach lub w elektrociepłowniach.

Urządzenie służy do spawania stali, z uwzględnieniem stali nierdzewnej, żaroodpornej oraz żeliwa. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

Atuty spawarki :

- Tryb energooszczędny – po upływie kilku minut w spoczynku, urządzenie automatycznie wyłączy wentylator i przejdzie w tryb stand-by. Dotknięcie potencjometrów wybudza urządzenie i przywraca do pracy.
- VRD – wbudowany moduł VRD redukujący napięcie biegu jałowego z 68V do 14V.
- Możliwość spawania elektrodami w średnicach: 2.5-6.0mm wraz z elektrodami zasadowymi.
- TIG LIFT - możliwość spawania w metodzie TIG przy użyciu uchwytu z zaworem gazu w rękojeści
- Wyświetlacz LED
- ARC FORCE - płynna regulacja dynamiki łuku - wybór między łukiem miękkim (rozproszonym) dającym mniejszą głębokość wtopu, przydatnym podczas spawania cienkich blach, a łukiem twardym (skupionym) dającym głęboki wtop w materiał.
- Płynna regulacja prądu spawania oraz dynamiki łuku.
- Układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia.

Wyposażenie :

- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja w języku polskim