

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-plazma-110-kompresor-mma-p-1841.html>



TRAFILUX PLAZMA 110 KOMPRESOR MMA

Cena	6 549,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	132491132
Kod producenta	5904044980234

Opis produktu

TRAFILUX PLAZMA 110 KOMPRESOR MMA To inwentorowa przecinarka plazmowa do cięcia ręcznego lub maszynowego, wyposażona w wbudowany kompresor oraz moduł MMA, służąc do spawania elektrodami otulonymi. Urządzenie posiada moduł HF powodujący bezstykowe zajarzenie łuku plazmowego.

Urządzenie stworzone z myślą o użytkowaniu w warunkach warsztatowych jak i przemysłowych. Urządzenie jest niezastąpione w przypadku prac terenowych, ponieważ skupia w sobie 3 urządzenia, dając możliwość cięcia plazmowego bez konieczności zasilania przez zewnętrzny kompresor, oraz możliwość spawania do 400A elektrodą otuloną rutyłową lub zasadową. Uniwersalność urządzenia czyni je znakomitym narzędziem do przeprowadzania wszelkich prac polowych np. cięcia złomu, odpadów metalowych, prac naprawczych z wykorzystaniem modułu MMA.

Urządzenie posiada koła transportowe umożliwiające łatwe przemieszczanie, waga całego kompletu to jedyne 49 KG, co jest dobrym wynikiem jak na moduł 3w1. Przecinarka posiada funkcję testu gazu, umożliwiającą ustawienie odpowiedniego przepływu powietrza dla uchwytu plazmowego, zajarzenie łuku w trybach 2taktu lub 4 taktu, oraz opóźnienie wypływu powietrza. Urządzenie sprawdzi się podczas cięcia różnego typu metali np. stopów stali, miedzi, mosiądzu, aluminium.

Plazma 110 wyposażona jest w oryginalny palnik TRAFIMET A101 – 6m, dający możliwość stosowania różnych konfiguracji części zamiennych, nasadek, cyrkli oraz części do żłobienia, czy też cięcia kontaktowego. Atutem urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT, dające mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne przy jednocześnie większej wydajności oraz bardziej stabilnym łuku.

Atuty urządzenia :

- Zajarzenie bezstykowe HF w trybach 2T lub 4T
- POST GAS – Opóźnienie wypływu gazu – dające mniejsze zużycie części eksploatacyjnych, oraz lepszej jakości zakończenie krawędzi ciętego materiału.
- MODUŁ MMA – spawanie elektrodami rutyłowymi lub zasadowymi do średnicy 6.00 mm!
- Wbudowany kompresor – urządzenie może być zasilane na 2 sposoby, z wbudowanego kompresora, lub zewnętrznej jednostki.
- Wyświetlacze cyfrowe - osobny wyświetlacz dla parametrów MMA, oraz osobny dla parametrów Plazmy
- Zespół przygotowania powietrza – Urządzenie posiada w zestawie reduktor oraz rurkę do regulacji przepływu powietrza w uchwycie.
- A101 – 6m – oryginalny palnik TRAFIMET z przyłączem centralnym w zestawie.
- Możliwość cięcia rozdzielającego materiału do 50mm