

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-tig-200-acdc-puls-p-1866.html>

TRAFILUX TIG 200 AC/DC PULS



Cena	1 949,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	132491220
Kod producenta	5904044980180

Opis produktu

TRAFILUX TIG 200 AC/DC PULS to przemysłowe urządzenie inwertorowe, oparte na technologii IGBT, przystosowane do spawania stali węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, miedzi, mosiądzu, magnezu, tytanu, wszystkich stopów aluminium. Urządzenie przeznaczona o prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych. Dzięki zastosowanemu panelowi sterowania „Digital” ustawienie parametrów pracy jest łatwe i intuicyjne, nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Atutem urządzenia jest wysoka jakość wykonania, która przekłada się na bezpośrednio na rezultat prowadzonych prac spawalniczych. Urządzenie posiada funkcję umożliwiającą wprowadzenie średnicy elektrody TIG/MMA, dzięki której monitorowane są parametry pracy, w przypadku zbyt niskiego lub wysokiego parametru prądowego dla danej średnicy elektrody, urządzenie aktywuje komunikat o błędnych parametrach pracy.

TRAFILUX TIG 200ACDC Puls to lekkie, nowoczesne, energooszczędne urządzenie inwertorowe.

Atuty urządzenia :

- Zajarzenie łuku 2T - 4T - SPOT - spawanie punktowe
- Spawanie punktowe w zakresie czasowym 0.2-5.0 sekund.
- HF - urządzenie posiada funkcję zapłonu wysoką częstotliwością
- HF - zajarzanie bezstykowe.
- ARC FORCE - Dynamika Łuku - Skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania - stabilizacja łuku niezależnie od jego długości (tylko w metodzie MMA)
- HOT START - zwiększony prąd startowy, dzięki któremu zajarzenie łuku jest łatwiejsze.
- ANTI STICK - zapobiega przywieraniu elektrody do materiału.
- Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.
- Płynna regulacja parametrów pracy.
- Automatyczny dobór prądu spawania do wybranej Średnicy Elektrody w trybie TIG/MMA
- System inteligentnego chłodzenia: energooszczędny i cichy wentylator aktywowany tylko podczas procesu spawania.
- Możliwość zdalnego sterowania: za pomocą pedału sterującego
- Zajarzenie łuku w trybie z bezdotykowym HF

Wyposażenie :

- Uchwyt TIG 26 - 4m
- Przewód masowy 3M
- Przewód elektrodowy 3M
- Przewód gazowy
- Instrukcja w języku polskim
- Przewód elektrodowy 3M
- Części do uchwytu TIG wraz z elektrodą wolframową