

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-tig-210-ac-dc-puls-lcd-synergia-p-1865.html>



TRAFILUX TIG 210 AC DC PULS LCD SYNERGIA

Cena	3 039,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	132491217
Kod producenta	5904044980265

Opis produktu

TRAFILUX TIG 210 AC/DC PULS LCD SYNERGIA to przemysłowe urządzenie mikroprocesorowe wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD, oparte na technologii IGBT, przystosowane do spawania stali węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, miedzi, mosiądzu, magnezu, tytanu, wszystkich stopów aluminium. Urządzenie przeznaczona do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych.

Dzięki zastosowanemu panelowi sterowania „LCD” ustawienie parametrów pracy jest łatwe i intuicyjne, nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników. Atutem urządzenia jest wysoka jakość wykonania, która przekłada się bezpośrednio na rezultat prowadzonych prac spawalniczych. TIG 210 PRO to lekkie, nowoczesne, energooszczędne urządzenie inwertorowe.

Atuty urządzenia :

- Menu w 5 językach
- Zmiana przebiegu kształtu fali - 6 różnych fal
- Mikroprocesor z 18 kanałową pamięcią umożliwia użytkownikowi zapisanie dowolnych programów pracy.
- Zażarzenie łuku 2T - 4T
- Synergia - Automatyczne dobieranie parametrów pracy
- 30% mniejszy pobór prądu z sieci zasilającej.

Spawanie metodą MMA umożliwia regulacje :

- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego startu - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zażarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- TRYB SYNERGICZNY - W trybie auto, urządzenie synergicznie dobiera parametry na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych takich jak grubość materiału, rodzaj drutu itd.

Wyposażenie :

- Uchwyt TIG 26 - 4m
- Przewód masowy 3M
- Przewód do gazu
- Instrukcja w języku polskim