

Trafilux TRAFIMIG 200 NEO



Cena	1 365,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod EAN	5904044980067

Opis produktu

TRAFILUX TRAFIMIG 200A MMA To lekki, przenośny inwenteryowy półautomat spawalniczy z jezdny podwoziem, znajdujący swoje zastosowanie w spawaniu stali niskowęglowej, niskostopowej MAG, stali stopowej MIG oraz stopów aluminium. Ponadto umożliwia zastosowanie drutów samoosłonowych - rdzeniowych, służących do spawania bez dodatkowego gazu osłonowego. Urządzenie zapewnia możliwość spawania elektrodami otulonymi (funkcja MMA). TRAFIMIG 200A MMA jest stworzony do spawania konstrukcji lekkich w warunkach gospodarstwa domowego oraz warsztatowych, swoje zastosowanie znajdzie podczas prac naprawczych, montażowych oraz prac w terenie. Urządzenie dużą funkcjonalność zawdzięcza podwoziu ze skrętnymi kołami, umożliwiającemu wygodne przemieszczanie spawarki wraz z butlą gazu osłonowego. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym TRAFILUX TRAFIMIG NEO 200 łuku spawalniczym.

Cechy

- Podwozie z miejscem na butle, przednie koła skrętne.
- Regulacja indukcyjności
- HOT START - zwiększony prąd startowy, dzięki któremu zajrzenie łuku jest łatwiejsze.
- ARC FORCE - regulacja dynamiki łuku - stabilizacja łuku spawalniczego.
- ANTI STICK - zapobiega przywieraniu elektrody do materiału.
- Podajnik 2 rolkowy.
- Cyfrowe mierniki natężenia oraz napięcia prądu.
- Płynna regulacja parametrów.
- Gniazdo EURO - uchwytu spawalniczego.
- Układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegające nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia.
- Spełnia normy CE.

W wyposażenie :

- Uchwyt spawalniczy MIG : MB15 - 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja w języku polskim

Informacje dodatkowe

Zakres regulacji prądu spawania
Sprawność/Współczynnik mocy
Znamionowe napięcie zasilania
Zabezpieczenie sieci zasilającej
Stopień ochrony
Rodzaj chłodzenia
Waga urządzenia/zestawu

[Do 200 A](#)
[60 % / —](#)
[230 V: 50Hz \(1ph\)](#)
[20A](#)
[IP21](#)
[Wentylator](#)
[16,0 kg](#)