

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-trafimig-205-puls-p-1861.html>

TRAFILUX Trafimig 205 PULS



Cena	1 449,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	132491205
Kod producenta	5904044980388

Opis produktu

TRAFILUX TRAFIMIG 205 PULS to profesjonalny inwerterowy półautomat spawalniczy przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych dający możliwość spawania konstrukcji lekkich.

Urządzenie cechuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niską wagą wynoszącą 8kg. Rozbudowana funkcjonalność urządzenia pozwala na pracę w trybach MIG/MAG, MMA, TIG lift. Półautomat synergiczny posiadający możliwość pulsacji w metodzie MIG/MAG, dzięki której istnieje możliwość spawania stopów aluminium. Wartości synergiczne dla wybranego trybu pracy mogą zostać korygowane przez użytkownika według własnego uznania. Dwa czytelne wyświetlacze wskazują wartości napięcia, natężenia prądu pracy, oraz szybkości podawania drutu.

Zmienna polaryzacja umieszczona na panelu przednim, umożliwia spawanie bez gazu, drutami proszkowymi. Urządzenie posiada duże gniazda spawalnicze oraz uchwyt spawalniczy typu 24/3m z serii PRO o maksymalnej obciążalności prądowej do 280A. Urządzenie może pracować również w metodzie MMA – dając możliwość regulacji Wartość natężenia prądu, dynamiki łuku ARC FORCE, oraz w trybie TIG LIFT. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT.

Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

Atuty spawarki :

- PULS - Synergia
- Zmienna polaryzacja
- Szpule drutu 1-5KG
- Możliwość korekt wartości synergicznych
- Regulacja indukcyjności
- Duże gniazda
- Programy synergii dla Regulacja prądu startu, prądu wypełnienia Flux 0,8 Flux 1,0 Stal czarna 0,8 - 1,0 Aluminium AlMg 1,0/1,2 AlSi 1,0/1,2 krateru, czas opadania prądu
- VRD - funkcja wyłącza zasilanie w ciągu milisekund po zakończeniu spawania i redukuje napięcie na elektrodzie otulonej do bezpiecznego poziomu. Ponowna próba rozpoczęcia spawania uruchamia urządzenie i pozwala zajarzyć łuk elektryczny.
- Gniazdo EURO - uchwytu spawalniczego.
- Układ zabezpieczenia termicznego - zapobiega nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia
- Wyświetlacz LED

Wyposażenie:

- Uchwyt MB24/3 PRO
- Przewód masy
- Przewód elektrody
- Rolki podajnika do stali 0,8-1,0
- Rolki podajnika do aluminium 1,0-1,2
- Prowadnik stal oraz teflon
- Wtyczka zasilająca 230V
- Gniazdo podgrzewacza 36V