

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-trafimig-220-dual-puls-p-1860.html>



TRAFILUX Trafimig 220 DUAL PULS

Cena	1 985,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	132491203
Kod producenta	5904044980371

Opis produktu

TRAFILUX TRAFIMIG 220 DUAL PULS to profesjonalny inwerterowy półautomat spawalniczy przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych dający możliwość spawania konstrukcji lekkich.

Urządzenie cechuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niską wagą wynoszącą 8kg. Rozbudowana funkcjonalność urządzenia pozwala na pracę w trybach MIG/MAG, MMA, TIG lift.

Półautomat synergiczny posiadający możliwość podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG, dzięki której jakość spoiny, nie odbiega od spoiny uzyskanej w metodzie TIG. Półautomat spawalniczy wyposażony w czytelny ekran LCD oraz Menu w 4 językach umożliwia pracę w trybach: - 1 Puls – pojedynczego pulsu, 2 Puls – podwójnego pulsu. MIG/MAG standard. Tryby zajarzania łuku 2 takt/4takt, s2T, s4T (wykres przebiegu spawania tak jak w metodzie TIG). SPOT – możliwość spawania punktowego oraz możliwość lutowania CuSi3.

Urządzenie może pracować również w metodzie MMA – dając możliwość regulacji Wartość natężenia prądu, dynamiki łuku ARC FORCE, HOT Start – prądu Gorącego startu ułatwiającego zajarzenie elektrody. Urządzenie umożliwia zapisywanie parametrów pracy dzięki wbudowanej 18 kanałowej pamięci. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

Cechy spawarki :

- PULS - PODWÓJNY PULS - Synergia
- Menu w 4 językach
- Czytelny wyświetlacz LCD
- 2t/4t/SPOT/S2T/S4T
- Zmienna polaryzacja
- Szpule drutu 1-5KG
- Lutowanie
- Tryb AUTO dla początkujących
- Tryb Ekspert z możliwością korekt wszystkich parametrów poszczególnych trybów.
- Programy dla INOX, AISi, AlMg, CuSi3, Stali czarnej.
- VRD - funkcja wyłącza zasilanie w ciągu milisekund po zakończeniu spawania i redukuje napięcie na elektrodzie otulonej do bezpiecznego poziomu. Ponowna próba rozpoczęcia spawania uruchamia urządzenie i pozwala zajarzyć łuk elektryczny.
- Gniazdo EURO - uchwytu spawalniczego.
- Układ zabezpieczenia termicznego - zapobiega nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia
- Wyświetlacz LCD

Wyposażenie:

- Uchwyt MB24/3 PRO
- Przewód masy
- Przewód elektrody
- Rolki podajnika do stali 0,8-1,0
- Rolki podajnika do aluminium 1,0-1,2
- Prowadnik stal oraz teflon
- Wtyczka zasilająca 230V
- Gniazdo podgrzewacza 36V