

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-trafimig-250-compact-lcd-dual-puls-p-1853.html>



## TRAFILUX Trafimig 250 COMPACT LCD DUAL PULS

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>4 999,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Wycofany z sprzedaży</b> |
| Numer katalogowy | <b>132491184</b>            |
| Kod producenta   | <b>5904044980296</b>        |

### Opis produktu

TRAFILUX TRAFIMIG Compact 250 DUAL PULS to profesjonalny inwerterowy półautomat spawalniczy przeznaczony do pracy w warunkach przemysłowych, dający możliwość spawania konstrukcji ciężkich.

Urządzenie wyposażone jest w solidne podwozie transportowe. Rozbudowana funkcjonalność urządzenia pozwala na pracę w trybach MIG/MAG, MMA, TIG lift. Półautomat synergiczny posiadający możliwość podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG, dzięki której jakość spoiny, nie odbiega od spoiny uzyskanej w metodzie TIG.

Półautomat spawalniczy wyposażony w czytelny ekran LCD oraz Menu w 5 językach umożliwia pracę w trybach: - 1 Puls - pojedynczego pulsu, 2 Puls - podwójnego pulsu. MIG/MAG standard. Tryby zajarzania łuku 2 takt/4takt, s2T, s4T (wykres przebiegu spawania tak jak w metodzie TIG). SPOT - możliwość spawania punktowego oraz możliwość lutowania CuSi3.

Urządzenie może pracować również w metodzie MMA - dając możliwość regulacji Wartość natężenia prądu, dynamiki łuku ARC FORCE, HOT Start - prądu Gorącego startu ułatwiającego zajarzenie elektrody. Urządzenie umożliwia zapisywanie parametrów pracy dzięki wbudowanej 18 kanałowej pamięci. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT.

Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

#### Cechy

- PULS - PODWÓJNY PULS - Synergia
- Menu w 5 językach
- Czytelny wyświetlacz LCD
- 2t/4t/SPOT/S2T/S4T
- Podświetlana komora podajnika
- Podajnik 4rolkowy z podwójnym dociskiem
- Tryb AUTO dla początkujących
- Tryb Ekspert z możliwością korekt wszystkich parametrów poszczególnych trybów.
- Programy dla INOX, AlSi, AlMg, CuSi3, Stali czarnej.
- Gniazdo EURO - uchwytu spawalniczego.
- Układ zabezpieczenia termicznego - zapobiega nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia
- Wyświetlacz LCD

#### Wyposażenie:

- Uchwyt MB24/3 PRO
- Przewód masy
- Przewód elektrody
- Rolki podajnika do stali 1,0-1,2
- Rolki podajnika do aluminium 1,0-1,2
- Podwozie z kołami
- Wtyczka zasilająca 400V -32A 5PIN