

Link do produktu: <https://spawart.pl/trafilux-trafimig-mig-300-compact-dual-pulse-p-2643.html>

Trafilux Trafimig MIG 300 COMPACT Dual Pulse

Cena	4 239,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	TRAFIMIG 300 COMPACT DP
Kod EAN	5904044980432

Opis produktu

TRAFILUX TRAFIMIG 300 COMPACT DUAL PULSE to profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy przeznaczony do pracy w warunkach przemysłowych, dający możliwość spawania konstrukcji ciężkich. Urządzenie wyposażone jest w solidne podwozie transportowe. Rozbudowana funkcjonalność urządzenia pozwala na pracę w trybach MIG/MAG, MMA, TIG lift. Półautomat synergiczny posiadający możliwość podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG, dzięki której jakość spoiny nie odbiega od spoiny uzyskanej w metodzie TIG. Półautomat spawalniczy wyposażony w czytelny ekran LCD oraz Menu w 5 językach umożliwia pracę w trybach:

- 1 Puls – pojedynczego pulsu,
- 2 Puls – podwójnego pulsu.

MIG/MAG standard : Tryby zajarzania łuku: 2 takt/4 takt, S2T, S4T (wykres przebiegu spawania tak jak w metodzie TIG). SPOT – możliwość spawania punktowego oraz możliwość lutowania CuSi3.

Urządzenie może pracować również w metodzie MMA – dając możliwość regulacji wartości natężenia prądu, dynamiki łuku ARC FORCE, HOT Start – prądu gorącego startu ułatwiającego zajarzenie elektrody.

Urządzenie umożliwia zapisywanie parametrów pracy dzięki wbudowanej 18 kanałowej pamięci. Urządzenie może pracować na zasilaniu 230V oraz 400V (3 fazy).

Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

CECHY

- PULS - PODWÓJNY PULS - Synergia
- Menu w 5 językach
- Wyświetlacz LCD
- 2t/4t/SPOT/S2T/S4T
- Podajnik 4 rolkowy z podwójnym dociskiem
- Tryb AUTO dla początkujących
- Tryb Expert z możliwością korekt wszystkich parametrów poszczególnych trybów.
- Programy dla INOX, AISi, AlMg, CuSi3, stali czarnej
- AUTO-Detekcja napięcia zasilania 230/400V

WYPOSAŻENIE

- Uchwyt MB24/3
- Przewód masy
- Przewód elektrody
- Wtyczka zasilająca 400V - 32A
- Adapter na 230V z wtyczką
- Rolki stal 1.0-1.2
- Rolki ALU 1,0-1.2

Dane techniczne :

- Znamionowe napięcie zasilania : 230/400V $\pm 15\%$ / 50Hz
- Cykl pracy : 60% 300A - 400V / 60% 200A - 230V
- Zakres regulacji prądu spawania : MIG: 40A - 300A | MMA: 30A - 300A | TIG: 10A - 300A
- Napięcie spawania MIG/MAG : 16,0 - 32,0 V
- Napięcie spawania MMA : 13,6 - 79,0 V
- Napięcie spawania TIG : 10,4 - 30,0 V
- Ilość rolek podających : 4 - rolka
- Średnica drutu : 0,8/1,0/1,2 mm

-
- Stopień ochrony : IP21
 - Wymiary gabarytowe : 745x400x600 mm
 - Waga urządzenia/zestawu : 36,0 kg