

Link do produktu: <https://spawart.pl/weldman-alu-mig-500-44-aqua-z-podwojnym-pulsem-p-329.html>

Weldman ALU MIG 500 4×4 AQUA Z PODWÓJNYM PULSEM

Cena	14 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	103 127
Kod producenta	103 127
Średnica drutu	1,2/1,4/1,6 mm
Wymiary gabarytowe	1050x670x1480 mm
Napięcie stanu jałowego	80,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	60 - 500 A MIG/MAG / 20 - 500 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg

Opis produktu

Weldman ALU MIG 500 4×4 AQUA Z PODWÓJNYM PULSEM to sprzęt został wykonany w technologii inwertorowej IGBT, która pozwala na sprawne spawanie metodą MIG/MAG (w osłonie gazu CO₂, Ar, CO₂+Ar, CO₂+O oraz innych), MIG/MAG z pulsem, MIG MAG z podwójnym pulsem oraz do lutowania i spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC).

Przeznaczona jest przede wszystkim do spawania przy zastosowaniu drutów spawalniczych o średnicy wielkości 0,8 do 1,6 mm, drutami samoosłonowymi o średnicy 0,9 mm oraz elektrodami otulonymi o średnicy do 5 mm stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stopowej (MIG), aluminium oraz odlewów żeliwnych.

Najważniejsze cechy urządzenia :

- zintegrowana chłodnica cieczy
- 4 - rolkowy podajnik
- 2-takt/4-takt
- wbudowane programy synergiczne z możliwością korekty ręcznej wybranego programu.
- wybór mieszanek gazu osłonowego.
- regulacja indukcyjności i ARC FORCE.
- możliwość zapisu do pamięci ustawionych parametrów spawania.
- wyposażony w eurozłącze i odłączany przewód masowy oraz przewód spawalniczy MMA.
- posiada zabezpieczenie termiczne.
- maksymalny rozmiar szpuli pasującej do urządzenia to 15 kg D300.
- dysponuje dwoma wyświetlaczami parametrów prądu spawania (woltomierz, amperomierz) oraz miękkim panelem do separacji spawanego materiału i średnicy drutu w programach do spawania stali niskowęglowej i aluminium.

Do urządzenie dołączone jest :

- uchwyt spawalniczy MB 501/3 m
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 500A
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 500A
- przedłużacz przewodów do zewnętrznego podajnika 4,5 m