

Link do produktu: <https://spawart.pl/weldman-mega-mig-270-44-p-334.html>

Weldman MEGA MIG 270 4x4

Cena	2 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	103 116
Kod producenta	103 116
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Wymiary gabarytowe	900x400x760 mm
Napiecie stanu jałowego	65,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 270 A MIG/MAG MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg

Opis produktu

Spawarka półautomatyczna Weldman MEGA MIG 270 4x4 to produkt zasilany trójfazowo. Doskonale radzi sobie w gospodarstwach rolnych, a także różnego rodzaju warsztatach (bądź innych tego rodzaju zakładach pracy). Urządzenie zostało stworzone w technologii inwertorowej IGBT. Daje nam to gwarancję, że idealnie nada się do spawania metodą MIG/MAG (w osłonie gazu) lub FLUX (bez osłony gazu), do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC) oraz do lutowania.

Urządzenie spawalnicze Weldman MEGA MIG 270 4x4 bardzo sprawnie radzi sobie ze spawaniem drutami spawalniczymi o średnicy 0,8-1,2 mm, drutami samoosłonowymi 0,9 mm oraz elektrodami otulonymi o średnicy do 5 mm stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stopowej (MIG), aluminium oraz odlewów żeliwnych.

Najważniejsze cechy :

- maksymalna wielkość szpuli to 15 kg D300.
- panel sterowania pozwalający na elektroniczne płynne kontrolowanie i sterowanie prądu spawania oraz prędkości podawania drutu.
- elektronicznie sterowana płynna regulacja indukcyjności.
- zmiana polaryzacji uchwytu obok podajnika drutu (FLUX).
- dwa cyfrowe wyświetlacze parametrów prądu spawania (woltomierz, amperomierz) oraz diody sygnalizacyjne LED: zasilania (zielona) i przeciążenia (czerwona).
- gniazdo Eurozłącze
- odłączany przewód masowy
- 4 - rolkowy podajnik
- przycisk szybkiego podawania drutu
- zabezpieczenie termiczne

Do urządzenia jest dołączone :

- uchwyt spawalniczy MB 24 KD 4 m
- przewód spawalniczy 2,5 m z uchwytem elektrody 300A (DX50)
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 300A (DX50)
- przewód zasilający 2 m bez wtyczki
- gniazdo podgrzewacza 36V AC na tylnym panelu
- przyłącze gazu do węża technicznego 8 mm
- tarczę spawalniczą
- szczotkę