

Link do produktu: <https://spawart.pl/weldman-mega-mig-330-44-p-333.html>

Weldman MEGA MIG 330 4x4

Cena	3 249,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	103 117
Kod producenta	103 117
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Wymiary gabarytowe	900x400x760 mm
Napięcie stanu jałowego	65,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 330 A MIG/MAG MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg

Opis produktu

Półautomat spawalniczy zasilany trójfazowo Weldman MEGA MIG 330 4x4, który możesz oglądać na powyższym zdjęciu, został wyprodukowany w technologii inwertorowej IGBT. Co oznacza, że jest przeznaczony do prac spawalniczych przy użyciu metod MIG/MAG (w osłonie gazu) lub FLUX (bez osłony gazu). Ponadto doskonale radzi sobie podczas spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC) oraz lutospawania.

Urządzenie to przeznaczone jest do spawania przy użyciu drutów spawalniczych o średnicy 0,8-1,2 mm, drutów samoosłonowych 0,9 mm oraz elektrodami otulonymi o średnicy do 5 mm stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stopowej (MIG), aluminium oraz odlewów żeliwnych.

Najważniejsze cechy urządzenia :

- maksymalna szpula 15 kg D300.
- elektronicznie sterowana płynna regulacja prądu spawania oraz prędkości posuwu drutu.
- elektronicznie sterowana płynna regulacja indukcyjności
- zmiana polaryzacji uchwytu obok podajnika drutu (FLUX)
- urządzenie posiada dwa cyfrowe wyświetlacze parametrów prądu spawania (woltomierz, amperomierz) oraz diody sygnalizacyjne LED: zasilania (zielona) i przeciążenia (czerwona).
- dysponuje gniazdem EURO ora i odłączanym przewodem masowym oraz przewodem spawalniczym MMA.
- 4-rolkowy podajnik drutu
- przycisk szybkiego podawania drutu.
- zabezpieczenie termiczne.

Spawarka Weldman MEGA MIG 330 4x4 to urządzenie, które najlepiej odnajduje się w różnego rodzaju warsztatach i samochodowych oraz gospodarstwach wiejskich i rolnych.

Do urządzenia jest dołączone :

- uchwyt spawalniczy MB 24 KD 4 m
- przewód spawalniczy 2,5 m z uchwytem elektrody 300A (DX50)
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 300A (DX50)
- przewód zasilający 2 m bez wtyczki
- gniazdo podgrzewacza 36V AC na tylnym panelu
- przyłącze gazu do węża technicznego 8 mm
- tarczę spawalniczą
- szczotkę