

Link do produktu: <https://spawart.pl/weldman-micro-mig-225-synergy-migtigmma-p-336.html>

Weldman MICRO MIG 225 SYNERGY MIG/TIG/MMA

Cena	1 849,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	103 107
Kod producenta	103 107
Średnice elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Wymiary gabarytowe	520x240x430 mm
Napięcie stanu jałowego	62,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 220 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21S

Opis produktu

Sterowany mikroprocesorowo i zaprojektowany w technologii inwerterowej IGBT półautomat spawalniczy Weldman Micro 225 Synergy, przeznaczony jest do trzech, różnych metod spawania, z czego w każdej z nich sprawdza się znakomicie. Można go wykorzystać zarówno do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC), do spawania metodą MIG/MAG (w osłonie gazu) lub FLUX (bez osłony gazu), oraz do spawania metodą TIG prądem stałym (DC) ze stykowym zajarzeniem łuku TIG LIFT.

Spawarka Weldman Micro 225 Synergy obsługuje druty, którymi są: druty samoosłonowe 0,9 mm, elektrody otulone wolframowymi o średnicy 1,6-4 mm, a także druty spawalnicze posiadające średnicę 0,6-1,0 mm.

Najważniejsze cechy urządzenia spawalniczego

- Przełącznik metody pracy MIG / MIG SYN (tylko w FE) / MMA / TIG LIFT
- Regulacja prędkości posuwu drutu podczas rozpoczęcia spawania
- Upalanie drutu po zakończeniu spawania
- Funkcja MMA VRD
- Regulacja indukcyjności
- Tryb pracy 2-takt lub 4-takt
- Separacja materiałowa
- Lutospawanie
- maksymalna wielkość szpuli 5kg / D200

Do urządzenia dołączone jest :

- przewód zasilający 2m z wtyczką 230V
- uchwyt spawalniczy MB 15 3m
- uchwyt spawalniczy TIG WP 26 z zaworem 4m (DX 50)
- przewód spawalniczy 2m z uchwytem elektrody 200A (DX 50)
- przewód masowy 2m z zaciskiem 300A (DX 50)
- przyłącze gazowe do węża technicznego 8mm
- gniazdo wyjściowe 230V na tylnym panelu
- tarczę spawalniczą
- szczotkę