

Link do produktu: <https://spawart.pl/weldman-mistral-mig-200-migtigmma-p-340.html>

Weldman MISTRAL MIG 200 MIG/TIG/MMA

Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	103 102
Kod producenta	103 102
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Wymiary gabarytowe	580x280x420 mm
Napięcie stanu jałowego	56,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 200 A MIG/MAG 10 - 200 A MMA 10 - 200 A TIG DC Lift
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21S

Opis produktu

Półautomat spawalniczy Weldman Mistral Mig 200 został stworzony do spawania aż trzema metodami. Pierwszą z nich jest metoda MMA, czyli spawanie elektrodami otulonymi prądem stałym (DC), drugą jest metoda TIG, która polega na spawaniu prądem stałym (DC) ze stykowym zajarzeniem łuku (TIG LIFT), trzecią zaś metoda FLUX (bez osłony gazu) lub MIG/MAG (w osłonie gazu).

Spawarka Mistral Mig 200 to urządzenie oferujące wiele możliwości, chociażby w wyborze drutów do spawania, bowiem podobnie jak w przypadku metod, można dokonać wyboru jednego spośród trzech. Półautomat spawalniczy Mistral Mig 200 można wyposażyć w drut samoosłonowy 0,9 mm, elektrody otulone i wolframowe o średnicy do 4 mm lub drut spawalniczy o średnicy 0,6-1,0 mm. Przy użyciu tego produktu, można spawać stal niskostopową (MAG), odlewy żeliwne, aluminium, stal stopową (MIG) oraz stal niskowęglową.

Najważniejsze cechy urządzenia spawalniczego Weldman Mistral Mig 200 :

- Panel w języku polskim.
- Przełącznik metody pracy MIG/TIG i MMA.
- Dwa cyfrowe wyświetlacze parametrów prądu spawania (amperomierz, woltomierz).
- Elektronicznie sterowaną płynną regulację prądu spawania oraz prędkości posuwu drutu.
- 2-rolkowy podajnik drutu.
- W metodzie spawania TIG stykowe zajarzenie łuku (TIG LIFT).
- Czerwoną diodę LED na przednim panelu informującą o wyłączeniu z powodu przeciążenia.
- Zieloną diodę LED na przednim panelu informującą o podłączeniu urządzenia do zasilania.
- Dwa przyłącza gazowe na tylnym panelu umożliwiające jednocześnie podłączenie butli z argonem i butli z dwutlenkiem węgla.
- obsługa maksymalnej wielkości szpulki 5kg / D200

Dzięki kompaktowej budowie spawarka Weldman Mistral Mig 200 spełni swoje zadanie zarówno przy pracach naprawczych w halach, jak i poza nimi. Urządzenie otrzymało także sztywny uchwyt ułatwiający przetransportowanie.

Do urządzenia dołączone jest :

- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- uchwyt spawalniczy MB 15 3 m
- uchwyt spawalniczy TIG WP 26 4 m (DX50)
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 300A (DX50)

-
- dwa przyłącza gazowe do węża technicznego 8 mm
 - gniazdo sterowania uchwytem 5-pinowe i gniazdo gazowe szybkozłącze mini typ 21
 - gniazdo wyjściowe 230V
 - tarczę spawalniczą
 - szczotkę