



Weldman PLASMA 40

Cena	1 149,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	103 301
Kod producenta	103 301
Grubość cięcia (max)	12 mm
Zakres regulacji prądu cięcia	15 - 40 A
Wymiary gabarytowe	410x170x270 mm
Napięcie stanu jałowego	230,0 V
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21
Wydajność sprężonego powietrza	120 l/min
Ciśnienie sprężonego powietrza	3,5 - 4,5 bar

Opis produktu

Inwertorowa przecinarka plazmowa Weldman PLASMA 40 została wykonana w technologii MOSFET do ręcznego cięcia plazmą.

Przeznaczona do cięcia bez odkształceń elementów wykonanych ze stali węglowej, nierdzewnej, mosiądzu, miedzi czy żeliwa o max grubości 12 mm.

Przecinarka posiada wyświetlacz cyfrowy, sterowaną elektronicznie płynną regulację prądu cięcia oraz możliwość regulacji czasu chłodzenia uchwytu po zakończeniu cięcia.

Elementy umieszczone na panelu sterującym są zabezpieczone opuszczaną osłoną z tworzywa sztucznego. Zajarzenie łuku tnącego następuje za pomocą impulsu prądu o wysokim napięciu lub o wysokiej częstotliwości (łuk oscylacyjny HF).

Spreżarka wymaga dostarczanie sprężonego powietrza

Zwarta i kompaktowa budowa sprawia, że urządzenie znajduje szeroki zastosowanie w warsztatach samochodowych, a zwłaszcza blacharskich. Przenoszenie ułatwia wyposażenie przecinarki w składany uchwyt transportowy i pasek naramienny.

Do urządzenia dołączone jest :

- przewód zasilający 1,6 m z wtyczką 230V
- uchwyt do cięcia typu PT 31 4m
- przewód masowy 1,6 m z zaciskiem 200A (DX25)
- filtr-reduktor G ¼" do sprężonego powietrza