



Weldman PLASMA 60

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	103 304
Kod producenta	103 304
Grubość cięcia (max)	25 mm
Zakres regulacji prądu cięcia	20 - 60 A
Wymiary gabarytowe	540x220x400 mm
Napięcie stanu jałowego	220 V
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Wydajność sprężonego powietrza	180 l/min
Ciśnienie sprężonego powietrza	5 - 6 bar

Opis produktu

Inwertorowa przecinarka plazmowa Weldman PLASMA 60 została zaprojektowana oraz wykonana w nowoczesnej technologii, którą jest MOSFET. Zadaniem przecinarki jest przecinanie materiałów plazmą, co odbywa się ręcznie. Przecinarka plazmowa bez trudu poradzi sobie z cięciem, nie odkształcając przy tym materiałów ze stali nierdzewnej, stali węglowej, materiałów żeliwnych oraz stali węglowej, których grubość nie przekracza 25mm. Produkt ten został wyposażony w przejrzysty wyświetlacz, który ukazuje wszelkie, niezbędne parametry.

Weldman PLASMA 60 posiada regulację prądu cięcia, która jest sterowana elektronicznie. Na panelu zostały umieszczone diody LED, które zawiadamiają o wyłączeniu z powodu przeciążenia (dioda czerwona), bądź o przyłączeniu do zasilania (dioda zielona). Impuls prądu posiadający wysokie napięcie lub wysoką częstotliwości (łuk oscylacyjny HF) przyczynia się do zajarzenia łuku tnącego.

Urządzenie wymaga dostarczenia sprężonego powietrza.

Do urządzenia dołączone jest :

- przewód zasilający 1,6 m bez wtyczki
- uchwyt do cięcia 6 m typu A101/CB50 z centralnym wtykiem
- przewód masowy 1,6 m z zaciskiem 200A (DX50)
- filtr-reduktor G ¼" do sprężonego powietrza
- rotametr do ustawiania przepływu powietrza przez uchwyt