

Link do produktu: <https://spawart.pl/weldman-power-arc-200-mmatig-p-350.html>



WELDMAN POWER ARC 200 MMA/TIG

Cena	759,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	104 711
Kod producenta	104 711
Wymiary gabarytowe	370x160x280 mm
Napięcie stanu jałowego	72,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	20 - 200 A
Prąd pobierany z sieci	8,8 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21
Średnice elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm

Opis produktu

Weldman POWER ARC 200 MMA/TIG jest to spawarka inwertorowa do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC) oraz metoda TIG przez potarcie (Lift)

Urządzenie przeznaczone jest głównie do spawania elektrodami rutyłowymi i zasadowymi różnych gatunków stali (niskowęglowej, niskostopowej, nierdzewnej itp.) oraz żeliwa.

Spawarka Weldman POWER ARC 200 MMA/TIG posiada płynną regulację prądu spawania w zakresie 18-205A oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wentylator uruchamiany automatycznie tylko w czasie przeciążenia spawarki.

Na przednim panelu urządzenia umieszczony jest przełącznik zmiany metody spawania:

- MMA elektroda rutyłowa lub zasadowa
- MMA elektroda celulozowa
- TIG LIFT.

Dodatkowe funkcje spawarki POWER ARC 200

- HOT START (gorący start): zwiększa prąd spawania przy zajarzaniu łuku celem ułatwienia zapłonu elektrody
- ARC FORCE (dynamika łuku): skraca długość łuku podczas zwiększania prądu spawania optymalizując przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia elektrody ze spawanym materiałem
- ANTI STICK: ogranicza prąd spawania zapobiegając przyklejaniu się elektrody do spawanego materiału

Weldman POWER ARC 200 MMA/TIG jest mała, lekka i poręczną spawarką. Dzięki budowie inwertorowej doskonale sprawdza się w pracach naprawczych w warunkach warsztatowych jak i w pracach wykonywanych w terenie. Transport ułatwia wyposażenie spawarki w stały uchwyt transportowy.

Do urządzenia dołączone jest :

- przewód zasilający 2,3 m bez wtyczki
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 200A (DX50)
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)