

Link do produktu: <https://spawart.pl/weldman-tornado-tig-200-acdc-p-355.html>

Weldman TORNADO TIG 200 AC/DC

Cena	2 049,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	103 036
Kod producenta	103 036
Wymiary gabarytowe	480x240x400 mm
Napięcie stanu jałowego	56,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 200 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21S

Opis produktu

Spawarka inwertorowa Weldman TORNADO TIG 200 AC/DC jest przeznaczona do spawania kilkoma metodami. Są nimi: TIG AC/TIG AC PULS/ TIG DC/TIG DC PULS, metoda spawania MMA przy użyciu elektrod otulonych prądem stałym (DC) oraz metoda spawania prądem zmiennym (AC), bądź stałym (DC).

Spawarka ta doskonale sprawdza się przy spawaniu wszelkiego rodzaju metali, również aluminium. To, co wyróżnia ten produkt to płynna praca przy bezstykowym (TIG HF) zajarzeniu łuku zarówno w trybie 2-takty, jak i 4-takty. Urządzeniem można sterować również od zewnątrz.

Aby ułatwić pracę oraz dobieranie parametrów, zostały umieszczone na spawarce indywidualne regulatory, cyfrowy wyświetlacz, a także przejrzysty panel w języku polskim. Na wyświetlaczu spawarki inwertorowej Weldman TORNADO TIG 200 AC/DC można ujrzeć zarówno prąd pulsu, jak i prąd spawania. Dodatkowymi cechami jest regulacja czasu opadania prądu spadania, a także regulacja czasu wypływu gazu po wygaśnięciu łuku. Urządzenie oferuje możliwość regulacji wartości balansu AC przy działaniu metodą TIG AC. Co więcej, można również regulować prąd bazowy, częstotliwość oraz szerokość pulsu, przy pracy z PULSEM. Urządzenie zostało odpowiednio zabezpieczone przy pomocy funkcji TIG DC PULS. Dzięki temu, nie trzeba się obawiać o przepalenie cienkiego tworzywa, którego grubość wynosi mniej niż 1,5mm, a także o przebarwienie, na przykład przy pracy ze stałą nierdzewną.

Oprócz wyżej wymienionych atutów, spawarka inwertorowa TORNADO TIG 200 AC/DC została także wyposażona w dwa uchwyty, które ułatwiają transport. Intuicyjna obsługa oraz szeroki zakres możliwości sprawia, że to urządzenie bardzo dobrze sprawdzi się w działaniach przemysłowych, jak i w warsztatach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się również z innymi naszymi produktami.

Do urządzenia dołączone jest :

- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- uchwyt spawalniczy TIG WP 26 4 m (DX50)
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)
- przewód masowy 2 m z zaciskiem 200A (DX50)
- przyłącze gazowe do węża technicznego 8 mm
- gniazdo sterowania uchwytem 5-pinowe i szybkozłącze do gazu mini typ 21