



Zgrzewarka IDEAL STW-4

Cena	4 799,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	STW-4
Kod producenta	STW-4
Kod EAN	5903991111050

Opis produktu

Zgrzewarka IDEAL STW-4 przeznaczona do przypawania kołków oraz szpil/gwoździ GZ. Trzpień o średnicy 3 - 10mm, przypawane na zasadzie wyładowań elektrycznych.

Przeznaczone w szczególności do zgrzewania trzpieni do aluminium, a także do blach niskowęglowych, nierdzewnych, ocynkowanych i mosiądzu.

Zgrzewarka posiada tryb synergiczny, który na podstawie wybranej średnicy oraz rodzaju kołka dobiera odpowiednie napięcie przypawania. Ponadto w razie potrzeby, użytkownik może precyzyjnie skorygować napięcie, dzięki korekcie napięcia. Dodatkowo urządzenie posiada tryb manualny, który oferuje indywidualne ustawienie napięcia, w pełnym zakresie.

Dzięki kondensatorom urządzenie jest w stanie przygrzać kołek w czasie 4ms, nie powodując zniekształceń na przeciwległej stronie materiału, nawet gdy jest ona pomalowana, pokryta plastikiem lub ocynkowana.

Dołączona elektroda (adapter) do szpil/gwoździ umożliwia montaż wełny izolacyjnej do blachy ocynkowanej, przy wykorzystaniu gwoździ GZ. Przeznaczone do montażu izolacji termicznej lub akustycznej.

Cechy urządzenia :

- posiada układ chłodzenia wentylatorem, co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- zasilanie jednofazowe 230V.
- jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

W zestawie się znajduje : urządzenie z odłączanymi przewodami masowymi, pistoletem do zgrzewania, elektrodami M3-M8 do kołków oraz elektrodą do gwoździ GZ 35mm.

Informacje dodatkowe

Zabezpieczenie sieci zasilającej	C16A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Maksymalna długość trzpieni	M3-6 – 45mm / M8-10 – 20mm
Stopień ochrony	IP21S
Waga urządzenia/zestawu	14,0 kg
Wymiary gabarytowe	490x215x340 mm
Wymiary opakowania	550x320x385 mm
Czas zgrzewu	4 ms
Ilość zgrzewów na minutę	od 15 do 30
Średnica trzpieni	3 - 10 mm